

WKŁADY FILTRACYJNE L – T – P




Wkłady L propylenowe do czyszczenia

- Wkłady w standardzie międzynarodowym
- Dla wody zimnej i ciepłej
- Znaczne przepływy
- Dopuszczalny spadek ciśnienie 1,4 bar maks.
- Wkłady termozgrzewane z ACS

PREZENTACJA

Nasze wkłady filtracyjne są używane do wszystkich standardowych filtrów. Modele do czyszczenia są przewidziane do niskich stężeń cząstek w zawieszeniu – jako ochrona urządzeń. Modele termozgrzewane są zalecane do wstępnej filtracji. Modele plisowane są zalecane do większej skuteczności filtracji (>98%). Zalecamy, aby nie przekraczać 1 m³/h na element filtracyjny o długości 10" o średnicy 64 mm.



Wkłady T propylenowe termozgrzewane

CHARAKTERYSTYKA I KODYFIKACJA

Wkład	Do czyszczenia	Termozgrzewana 64	Termozgrzewana 110	Plisowany
Certyfikat ACS	Nie	Tak	Nie	Nie
Ø zewn. / mm	64	64	110	64
Ø wewn. / mm	25	25	28	25
T maks.	50 °C	65 °C	65 °C	50 °C
Medium filtracyjne	polipropylen	polipropylen	polipropylen	poliester
Próg filtracji	60 µm	20 µm	25 µm	5 µm
Dostępne dł.	9"¾ - 20"	5" - 9" 7/8 - 20"	9" 7/8 - 20"	9"¾ - 20"
Końcówka	DOE*	brak	brak	DOE*
Uszczelka końcówki	Elastomer	brak	brak	plastizol winylu

Wytłuszczone : długości dostępne w magazynie, (pozostałe na konkretne zamówienie)

* DOE – podwójne otwory na końcach



Wkłady P poliestrowe plisowane

Kod	Nr referencyjny	Opis	Zalecane filtry
956 270	L64PP6093	Wkład do czyszczenia PP Ø 64, Dł. 9"¾, Próg 60 µm Końcówka DOE skrzynka 20	SN, ST, AB, HH, PS, PP
956 271	T64PP62005	Wkład termozgrzewany PP Ø 64, Dł. 5", Próg 20 µm skrzynka 20	SN, ST, AB, HH, PS, PP
956 272	T64PP62097	Wkład termozgrzewany PP Ø 64, Dł. 9" ¾, Próg 20 µm skrzynka 20	SN, ST, AB, HH, PS, PP
956 273	T64PP2020	Wkład termozgrzewany PP Ø 64, Dł. 20", Próg 20 µm skrzynka 20	SN, ST, AB, HH, PS, PP
956 274	T110PP2520	Wkład termozgrzewany PP Ø 110, Dł. 20", Próg 25 µm skrzynka 6	LC
956 275	P64PE0520	Wkład plisowany poliestrowy Ø 64, Dł. 9"¾, Próg 5 µm Końcówka DOE skrzynka 20	SN, ST, AB, HH, PS, PP

BAMO Polska

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

WKŁADY FILTRACYJNE
L – T – P

27-08-2014

956 I4 04 B

PLAS

956-04/1