

Sonda automatycznego czyszczenia 9360



Sonda 9360 kompatybilna
z armaturą 9336

- Czyszczenie chemiczne i mechaniczne
- Dla elektrod pH
- Łatwy montaż
- Możliwość instalacji na istniejącym urządzeniu

ZASTOSOWANIE

Gdy pomiar pH może być zniekształcany z powodu formowania się klejącego osadu, konieczne jest częste wykonywanie mycia elektrody. Sonda automatycznego czyszczenia umożliwia wtrysk odpowiedniego roztworu chemicznego oczyszczającego elektrodę. Przykładowo : wtrysk kwasu solnego do węglanów

OPIS

Automatyczna sonda czyszcząca 9360 jest kompatybilna z armaturą 9336 (dok. 130-01). Układ dystrybucji cieczy myjącej jest w całości schowany w korpusie sondy (wspornika) i nie wymaga żadnych przeróbek istniejących elementów. Dzięki tej technologii automatyczne czyszczenie może być zintegrowane z procesem gdy tylko uznamy je za konieczne. Ciecz myjąca (woda lub woda+kwas) cyrkuluje w sondzie i dociera do dyszy wtryskowej umieszczonej 2 mm od końcówki elektrody pomiarowej. System mocowania jest wspólny dla całej armatury zanurzeniowej gamy BAMO. Kołnierz DN 65 z przyłączem ślizgowym umożliwia dostosowanie odpowiedniej pozycji sondy w zależności od potrzeb użytkownika. System automatycznego czyszczenia może być zastosowany z armaturą 9336. Sterowanie czyszczeniem odbywa się poprzez przetwornik BAMOPHOX, który zatrzymuje regulację podczas, oraz po myciu. Dzięki temu nie wpływa ono na regulację procesu.

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
145 700	9360	Sonda PVC 1 m
135 112	9358 PE	Kołnierz PE regulowany dla 9360 DN 65



System czyszczący

BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Sonda automatycznego
czyszczenia
9360

08-09-2017

D-145.01-PL-AA

pH

145-01 /1