

PODŁOGOWY ALARM WYCIEKU WM25



- Łatwa instalacja
- Niezawodny i ekonomiczny
- Zintegrowany przekaźnik
- Zasilanie 24V DC
- Regulowana wysokość detekcji

ZASTOSOWANIE

Detekcja wycieku wody :

- Tace retencyjne
- Podwójne dno
- Podwieszany sufit
- Pod orurowaniem
- Itd.

OPIS

Detektory wycieku WM25 służą do nadzoru wycieku wody w pomieszczeniach oraz tacach retencyjnych.

Czujnik wykrywa ciecz przewodzącą taką jak woda lub ścieki.

Czujnik zamontowany na podłodze uruchamia alarm, gdy tylko wykryte zostanie wyciekające medium.

Za pomocą śrub regulacyjnych możliwe jest ustawienie wysokości detekcji



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie	24V DC (18...30V DC)
Pobór prądu	maks. 20mA
Czułość	<500kΩ / >2μS
Prąd detekcji	ok. 1mA
Przełącznik	Styk inwerterowy 60V, 0,5A
Funkcja Reset	za pomocą magnesu przymocowanego do kabla
Kabel	PVC, długość 5m (5x0,14mm ²)
Temperatura pracy	-20...+60°C
Wymiary	50x36x26mm (LxBxH), PBT wzmocnione włóknem szklanym
Wysokość detekcji	0mm (bez śruby) lub regulowana od 2mm do 5mm (ze śrubą)
Stopień ochrony	IP67 (nieodpowiednie do ciągłego zanurzenia)
Waga	ok. 210g, wraz z kablem

Znak CE: Urządzenie spełnia wymagania prawne obowiązujących dyrektyw UE.

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
544 202	WM25	Podłogowy detektor wycieku z kablem PVC 5 m

WYMIARY

Obudowa 52x36x26mm (LxBxH)



WM 25 z magnesem przytwierdzonym do kabla, do resetowania alarmu.

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

PODŁOGOWY ALARM
WYCIEKU
WM25

16-12-2025

D-544.07-PL-AF

NIV

544-07 /1