

Poziomowskaz linkowy ze zredukowaną skalą **SFA / CR**



- Dla każdej cieczy
- Prosty i skuteczny
- Skrócony wskaźnik z podziałką
- Pływak na przewodnicy
- Regulowane styczniki

ZASTOSOWANIE

SFA / CR jest odpowiednie do wskazywania poziomu w otwartych zbiornikach, bardzo głębokich zbiornikach lub tam, gdzie konieczna jest redukcja długości skali wskazującej na zbiorniku.

OPIS

Pływak połączony z dwoma krążkami wprawia w ruch przeciwwagę umieszczoną w komorze wykonanej z dwóch profili PVC.

Przeciwwaga wyposażona jest w krążek umożliwiający zredukowanie dwukrotnie długości pomiarowej w porównaniu z drogą pokonywaną przez pływak.

Słupek wskazujący może być wyposażony w styczniki elektryczne BRK (opcja) przełączane przez magnes przeciwwagi.

KODY I REFERENCJE

Kod 583 800

Referencja SFA/CR/Inox

Wersja Inox zawiera :

- 1 kątownik mocujący Inox 316 L
- 1 pływak Inox Ø 200 z otworami do przewodnicy
- 4 zaciski kabli Inox 316
- 1 słupek PVC ze skalą (podać długość z zamówieniem)
- 2 wsporniki Inox 304
- 1 przeciwwaga magnetyczna z krążkiem linowym
- 1 płyta PVC 650 x 450 gr. 15 mm
- 15 m kabla Inox 316

Kod 583 850

Referencja SFA/CR/PPH

Wersja PPH zawiera :

- 1 pływak PPH Ø 100 z otworami do przewodnicy
- 1 słupek PVC ze skalą (podać długość z zamówieniem)
- 2 wsporniki Inox 304
- 1 przeciwwaga magnetyczna z krążkiem linowym
- 1 płyta PVC 650 x 450 gr. 15 mm
- 15 m kabla PPH Ø 3

Kod 583 890

Referencja BRK 60/SFA/CR

Bistabilny styk inwerterowy na płycie SFA/CR-CN

Patrz karta produktu 585-02

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl

info@bamopolska.pl

Poziomowskaz linkowy ze
zredukowaną skalą
SFA / CR

20-08-2019

D-583.04-PL-AB

NIV

583-04 /1