



Alarm dźwiękowo-światlny EMMA

- Poziom głośności do 105 dB(A)
- Mocna lampa ksenonowa
- Niezależna podwójna sygnalizacja
- Niskie zużycie prądu
- Łatwy montaż



ZASTOSOWANIE

Sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i wizualna umożliwiająca zabezpieczenie i ostrzeżenie w przypadku nieprawidłowości na instalacjach przemysłowych.

OPIS

Urządzenie ostrzegawcze zaprojektowane do zastosowań przemysłowych oraz w zakresie bezpieczeństwa publicznego łączy w sobie sygnalizację dźwiękową i wizualną w jednym urządzeniu.

Sygnal dźwiękowy

Dzięki 32 dźwiękom alarm ten doskonale integruje się z istniejącymi protokołami bezpieczeństwa (ewakuacja pożarowa, awaria maszyny, włamanie). Częstotliwość i ton dźwięku można regulować, dzięki czemu można go natychmiast rozpoznać i szybko zareagować.

Sygnal świetlny

Oprócz sygnału dźwiękowego lampa ksenonowa emituje intensywne impulsy świetlne. Podwójna sygnalizacja jest szczególnie przydatna w hałaśliwym otoczeniu, gdzie obowiązkowo jest stosowanie środków ochrony słuchu. Intensywność błysku ksenonu pozwala na zauważenie alarmu, nawet gdy sygnał dźwiękowy jest słabo słyszalny.

Obwody sterowania sygnałem są całkowicie niezależne. Możliwe jest zatem sterowanie jednym lub drugim, albo obydwoma równolegle.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie	115 / 230 V AC
Zużycie	80mA @ 230 V AC
Obudowa	ABS
Kolor	czerwony
Energia błysku	2 J @ 1 Hz
Poziom dźwiękowy	ok. 105 dB(A)
Ilość dźwięków	32
Stopień ochrony	IP66
Przyłącza	1,5 mm ²
Miejsce zastosowania	wewnętrzne oraz zewnętrzne
Temperatura otoczenia	-25...+70 °C
Waga	ok. 0,5 kg

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
278 001	EMMA - 230V AC	Alarm dźwiękowy i świetlny

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Alarm dźwiękowo-światlny EMMA

12-10-2026

D-278.01-PL-AA

RE

278-01 /1